




TWE BOCHOLT

Artikel:

**tangafill 7760**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                                      | Steppwaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flächengewichte<br>in g/m <sup>2</sup> (+/-5%) | 100 - 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material                                       | 100% PES-Fasern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Herstellungsverfahren                          | bindemittelverfestigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| schlanke, dünne<br>Ausführung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durchverfestigt                                | bis ~ 100 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oberflächenverfestigt                          | ab ~ 120 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oberflächenveredelt                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Versteppung erforderlich                       | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rollenbreite in cm                             | 152 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pflegebehandlung                               |      |
| Hinweis:                                       | volumenstarkes Standardvlies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Aufmachung: das Vlies wird gerollt und in PE-Beutel verpackt.

Stand: 05/2011